

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej nr 410132W ul. Majątkowa w m. Łążniew na odcinku o długości 1195m

NAZWA INWESTORA: Burmistrz Błonia

ADRES INWESTORA: ul. Rynek 6  
05-870 Błonie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Jarosław Parol

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

Jarosław Parol

DATA OPRACOWANIA: 13.12.2019

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 d.1	BCD D-01 01.01.01.11-01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km		
		1,2	km	1,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,200</b>
<b>2</b>		<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>			
2 d.2	BCD D-03 03.07.01.13-01	Odmulenie i oczyszczenie 3 istniejących pod jezdnią przepustów rurowych	m		
		35	m	35,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,000</b>
<b>3</b>		<b>PODBUDOWY</b>			
3 d.3	BCD D-04 04.04.02.23-01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		150	m2	150,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150,000</b>
4 d.3	BCD D-04 04.04.02.24-01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - zjazdu	m2		
		120	m2	120,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120,000</b>
<b>4</b>		<b>NAWIERZCHNIE</b>			
5 d.4	BCD D-05 05.03.05.11-01	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - jezdnia	m2		
		5795,750	m2	5 795,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>5 795,750</b>
6 d.4	BCD D-05 05.03.05.21-04	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - zjazdu	m2		
		100	m2	100,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,000</b>
7 d.4	BCD D-05 05.03.05.21-04	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - jezdnia	m2		
		5676,250	m2	5 676,250	
				<b>RAZEM</b>	<b>5 676,250</b>
8 d.4	BCD D-05 05.03.05.11-01	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - zjazdu	m2		
		102	m2	102,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>102,000</b>
<b>5</b>		<b>OZNAKOWANIE DRÓG I BRD</b>			
9 d.5	BCD D-07 07.02.01.41-02	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.		
		4	szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
10 d.5	BCD D-07 07.02.01.46-18	Przymocowanie do gotowych słupków nowych tabliczek do znaków drogowych typ T z blachy aluminiowej, folia odblaskowa co najmniej II typu	m2		
		1	m2	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
11 d.5	BCD D-07 07.02.01.44-53	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy nowych znaków drogowych z blachy ocynkowanej, typ D-1 folia odblaskowa co najmniej II typu	szt.		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
12 d.5	BCD D-07 07.02.01.44- 38	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy nowych znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich typ A folia odblaskowa co najmniej II typu	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>