URZĄD MIEJSKI
w BŁONIU
05-870 Błonie, Rynek 6
tel. 022 7253004, fax 022 7253067
(23)

Błonie, dnia 07.01.2021 r.

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania nr spr. **WZP.271.16.2020** na:

Dostawa fabrycznie nowej zamiatarki dla Zakładu Usług Komunalnych w Błoniu.

ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZP
nr ogłoszenia 767591-N-2020 z dnia 16.12.2020 r.
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w BZP na portalu UZP
nr ogłoszenie 540553341-N-2020 z dnia 23.12.2020 r.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

I. Rozdz. XII. pkt 5 oraz pkt 9 SIWZ obecnie brzmi:

5. Ofertę przygotowaną jak wyżej należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Rynek 6 w pok. nr 1, w Biurze Obsługi Interesanta (Ratusz parter) **nie później niż do dnia 18.01.2021 r. do godz. 14:00.**
9. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu: **18.01.2021 r. o godz. 15:00,** w siedzibie Zamawiającego w budynku Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Rynek 6.

Uwaga !!!

Otwarcie ofert będzie transmitowane na żywo on-line na stronie internetowej Zamawiającego:
https://www.youtube.com/channel/UCPooVgK0zAA5PrIjVwnqkyg

Bazując na ocenie Urzędu Zamówień Publicznych transmisja on-line z otwarcia ofert w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp. Przepis ten stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji -nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy Pzp

Zamawiający zmienia termin składania ofert.

II. Załącznik nr 1 do SIWZ – „Formularz ofertowy" pkt. *„Szczegółowy opis techniczny zamiatarki oferowanej przez Wykonawcę"* obecnie brzmi:

Wymagane dane	Oferowane dane
Maszyna fabrycznie nowa, rok produkcji 2020 lub 2021, pochodząca z produkcji seryjnej,	
Silnik wysokoprężny chłodzony cieczą, **moc od 80 do 105 kW**, pojemność min. 2900 mc^3, EUR 6,	

Zbiornik paliwa minimum 60 litrów,	
rozmiar opon min. R16,	
napęd hydrostatyczny na tylne koła lub opcjonalnie 4 x4,	
hydrostatyczny układ kierowania przednimi kołami z opcjonalnym kierowaniem wszystkimi kołami w trybie pracy,	
układ hamulcowy dwuogniskowy, wyposażony w ABS,	
maszyna wyposażona w tempomat,	
podwozie zawieszone na sprężynach wyposażone dodatkowo w amortyzatory hydrauliczne,	
prędkość przejazdowa do 60 km/h	
napęd jazdy bezstopniowy hydrostatyczny z 2 trybami pracy (zamiatanie i transport),	
ciężar maszyny pustej z paliwem: **max 3750 kg**,	
dopuszczalna masa całkowita: **max 6000 kg**,	
ładowność użytkowa zamiatarki: min.2200 kg,	
rozstaw osi max. 2200 mm.,	
wąż ssawny teleskopowy dł. min. 2,5 m i średnicy min. 120 mm (dostosowany do stosowania po obydwu stronach pojazdu z uchwytem chowanym po zakończeniu pracy), *Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne, ręczny wąż ssawny podłączany oraz mocowany (wraz z uchwytem) po pracy na stelażu na tylnej ścianie zamiatarki. Ww. wąż ssawny posiada długość 4.300 mm oraz umożliwia pracę po obydwu stronach pojazdu.*	
szerokość maszyny max do 1400 mm z lusterkami	
kabina oszklona dwuosobowa, , wyposażona w klimatyzację i podgrzewane lusterka, radio,	
oświetlenie zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym – dodatkowo światło i akustyczny sygnał cofania, kamera cofania z wyświetlaczem wewnątrz kabiny, dodatkowe oświetlenie górne – robocze,	
przyłącze do hydrantu z możliwością napełnienia wody z sieci wodociągowej,	
zbiornik wody czystej, pojemność min. 300 litrów,	
pojemnik na odpady wykonany z materiału odpornego na korozję, pojemność użytkowa netto min. 1700 l; wyładunek hydrauliczny; pompa ręczna w przypadku awarii, układ	

recyrkulacji wody,	
zespół zamiatający 2-szczotkowy sterowany za pomocą joysticków,	
średnica szczotki do zamiatania min 900 mm, regulowana szerokość zamiatania,	
dysza ssawna szerokość min 750 mm,	
kanał ssący szerokość min 190 mm,	
myjka wysokociśnieniowa montowana z tyłu pojazdu, min 10 l/min, ciśnienie min 100 bar wyposażona w pistolet ręczny natryskowy z wężem o długości min 10 m, *Zamawiający dopuszcza zamiatarkę z myjką wysokociśnieniową umiejscowioną z boku pojazdu za kabiną albo z boku, z tyłu pojazdu.*	
zamiatarka musi posiadać certyfikat PM2.5 oraz PM10 (4 gwiazdki)	
SERWIS	
Gwarancja min 12 miesięcy,	
Autoryzowany serwis na terenie Polski, reakcja serwisowa maks 48 godzin od chwili zgłoszenia,	
Bezpłatne przeszkolenie max czterech wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia,	
Wykonawca dostarczy zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia dokumentację techniczno – eksploatacyjną, deklaracje zgodności CE, instrukcje obsługi pojazdu, komplet kluczyków, książkę serwisową, wszystkie dokumenty należy złożyć w języku polskim.	

III. Załącznik nr 1a do SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" obecnie brzmi:

Parametry techniczne

- maszyna fabrycznie nowa, rok produkcji 2020 lub 2021, pochodząca z produkcji seryjnej,
- silnik wysokoprężny chłodzony cieczą, **moc od 80 do 105 kW**, pojemność min. 2900 mc^3, EUR 6,
- zbiornik paliwa minimum 60 litrów,
- rozmiar opon min. R16,
- napęd hydrostatyczny na tylne koła lub opcjonalnie 4 x4,
- hydrostatyczny układ kierowania przednimi kołami z opcjonalnym kierowaniem wszystkimi kołami w trybie pracy,
- układ hamulcowy dwuobwodowy, wyposażony w ABS,
- maszyna wyposażona w tempomat,
- podwozie zawieszone na sprężynach wyposażone dodatkowo w amortyzatory hydrauliczne,
- **prędkość przejazdowa do 60 km/h,**
- napęd jazdy bezstopniowy hydrostatyczny z 2 trybami pracy (zamiatanie i transport),
- ciężar maszyny pustej z paliwem: **max 3750 kg,**

- dopuszczalna masa całkowita: **max 6000 kg**,
- ładowność użytkowa zamiatarki: min. 2200 kg,
- rozstaw osi max. 2200 mm.,
- wąż ssawny teleskopowy dł. min. 2,5 m i średnicy min. 120 mm (dostosowany do stosowania po obydwu stronach pojazdu z uchwytem chowanym po zakończeniu pracy),
  Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne, ręczny wąż ssawny podłączany oraz mocowany (wraz z uchwytem) po pracy na stelażu na tylnej ścianie zamiatarki. Ww. wąż ssawny posiada długość 4.300 mm oraz umożliwia pracę po obydwu stronach pojazdu.
- szerokość maszyny max do 1400 mm z lusterkami,
- kabina oszklona dwuosobowa, wyposażona w klimatyzację i podgrzewane lusterka, radio,
- oświetlenie zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym – dodatkowo światło i akustyczny sygnał cofania, kamera cofania z wyświetlaczem wewnątrz kabiny, dodatkowe oświetlenie górne – robocze,
- przyłącze do hydrantu z możliwością napełnienia wody z sieci wodociągowej,
- zbiornik wody czystej, pojemność min. 300 litrów,
- pojemnik na odpady wykonany z materiału odpornego na korozję, pojemność użytkowa netto min. 1700 l; wyładunek hydrauliczny; pompa ręczna w przypadku awarii, układ recyrkulacji wody,
- zespół zamiatający 2-szczotkowy sterowany za pomocą joysticków,
- średnica szczotki do zamiatania min 900 mm, regulowana szerokość zamiatania,
- dysza ssawna szerokość min 750 mm,
- kanał ssący szerokość min 190 mm,
- myjka wysokociśnieniowa montowana z tyłu pojazdu, min 10 l/min, ciśnienie min 100 bar wyposażona w pistolet ręczny natryskowy z wężem o długości min 10 m,
  Zamawiający dopuszcza zamiatarkę z myjką wysokociśnieniową umiejscowioną z boku pojazdu za kabiną albo z boku, z tyłu pojazdu.
- **zamiatarka musi posiadać certyfikat PM2.5 oraz PM10 (4 gwiazdki),**

Serwis

- Dostawa maszyny do 4 miesięcy od daty podpisania umowy,
- Gwarancja min 12 miesięcy,
- autoryzowany serwis na terenie Polski, reakcja serwisowa maks 48 godzin od chwili zgłoszenia,
- bezpłatne przeszkolenie max czterech wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia,
- wykonawca dostarczy zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia dokumentację techniczno – eksploatacyjną, deklaracje zgodności CE, instrukcje obsługi pojazdu, komplet kluczyków, książkę serwisową, wszystkie dokumenty należy złożyć w języku polskim.

Zamawiający załącza aktualny Załącznik nr 1a do SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" oraz Załącznik nr 1 do SIWZ tj. Formularz ofertowy, który należy dołączyć do sporządzonej oferty przetargowej.

BURMISTRZ

mgr Zenon Reczka