Błonie, dnia 07.07.2010 r.

WZP-341/13/2010

Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II wraz z infrastrukturą techniczną i parkingiem zlokalizowanym na dz. nr ew. 195/2 i 196 obr. 0004 we wsi Bieniewice, gmina Błonie.
Realizacja zadania z udziałem środków pozyskanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu jak wyżej.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), Zamawiający udziela wyjaśnień do pytań następującej treści:

<u>Pytanie 1</u>

W związku z rozbieżnościami dotyczącymi wykonania nawierzchni poliuretanowej, proszę o jednoznaczne określenie czy nawierzchnię tę należy wykonać w technologii:

- *jednowarstwowego EPDM na ET 35 mm (jak podano na str. 8 opisu architektonicznego: nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 10 mm, składająca się z warstwy granulatu EPDM o frakcji 1-3 mm), czy też*
- *w technologi typu NATRYSK na ET 35 mm (jak podano na str. 71 specyfikacji technicznej: nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13 mm - wersja podstawowa, wymagająca podbudowy asfaltobetonowej, betonowo lub podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym - CONIPUR ET 1. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, służy do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji ruchowej. Obiekty z zainstalowaną nawierzchnią o podanych parametrach uzyskały First Class IAAF Certiflcates. Nawierzchnia składa się z dwóch warstw elastycznej (nośnej) i użytkowej. Warstwa nośna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np, Planomatic). Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, którą stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej natryskarki np. firmy SMG). Grubość warstwy użytkowej 2-3 mm).*

Odpowiedź:

Nawierzchnię poliuretanową należy wykonać w technologii jednowarstwowej EPDM na ET 35 mm. Parametry - zgodnie z podanymi w projekcie budowlano-wykonawczym.

Pytanie 2

Z uwagi na rozbieżności w opisach nawierzchni poliuretanowej przedstawionych w Projekcie i Specyfikacji Technicznej prosimy o informację, którą nawierzchnię należy uwzględnić w ofercie: w technologi typu EPDM czy NATRYSK?
Prosimy jednocześnie o wskazanie prawidłowych minimalnych parametrów, które powinna spełniać nawierzchnia.

Odpowiedź:
Jak w odpowiedzi na pytanie nr 1, nawierzchnię poliuretanową należy wykonać w technologii jednowarstwowej EPDM na ET 35 mm. Parametry - zgodnie z podanymi w projekcie budowlano-wykonawczym.

Pytanie 3

Specyfikacja Techniczna zawiera opis bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej w kolorze grafitowym (str 73). Prosimy o wyjaśnienie gdzie powyższa nawierzchnia ma być zastosowana, bowiem w projekcie nie ma mowy o tego typu nawierzchni.

Odpowiedź:
Bezpieczna nawierzchnia poliuretanowa nie występuje w projekcie budowlano-wykonawczym ponieważ nie będzie wykorzystana przy budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego.

Pytanie 4

Prosimy o informację jakie dokumenty należy dołączyć do oferty przetargowej dotyczące nawierzchni poliuretanowej?

Odpowiedź:
Do oferty Wykonawca złoży oświadczenie (w załączeniu), że posiada wymagane przez Zamawiającego dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej typu EPDM wymienione poniżej oraz dostarczy je Zamawiającemu przy podpisaniu umowy tj:

- aprobata lub rekomendacja ITB,
- atest higieniczny PZH,
- autoryzacja producenta systemu (w oryginale),
- karta techniczna systemu (w oryginale),
- aktualne badania na zgodność z normą DIN 18035/6 i AAF,
- aktualne badania na zawartość pierwiastków śladowych,
- autoryzacja producenta (w oryginale) oferowanej nawierzchni sportowej wydana Wykonawcy na zadanie objęte niniejszym przetargiem. Autoryzacja ta musi zawierać potwierdzenie dostarczenia przez producenta oferowanej nawierzchni oryginalnych produktów w ilości odpowiadającej zamówieniu w przypadku wyboru oferty Wykonawcy w niniejszym postępowaniu.
- karta techniczna systemu,
- badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne (zawartość pierwiastków śladowych) wg normy DIN 18035-6:2003 – wydane przez akredytowaną jednostkę IAAF,
- aktualne badania na zgodność z PN – RN 14877 wykonane i potwierdzone przez laboratorium posiadające akredytację na wykonanie w/w badań.

Powyższe dokumenty mogą być przedstawione w formie <u>oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.</u>

<u>Pytanie 5</u>

Proszę o wyjaśnienie zagadnienia technicznego z branży elektrycznej w sprawie rozbudowy istniejącej stacji trafo. Opierając się o informację zawartą w opisie projektu elektrycznego (str. 6; „Warunki przyłączenia do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej 09/R1/20857" pkt. 1.1), wnoszę zapytanie w czyjej gestii leży przebudowa istniejącej stacji trafo Bieniewice? Czy jest to zadanie, które trzeba doliczyć do jako dodatkowe koszty do pozycji przedmiarowych, czy jest to raczej zadanie PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o. Rejon Energetyczny Pruszków?

Odpowiedź:

Zgodnie z warunkami przyłączenia 09/R1/20857 oraz z Umową przyłączeniową zawartą z PGE 10.12.2009 r., przebudowa Stacji Trafo jest po stronie PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o. Rejon Energetyczny Pruszków.

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty przetargowej, może wymagać to dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
Informacja o zmianie terminu składania ofert Zamawiający zamieścił na stronie internetowej i w ogłoszeniu w BZP na portalu UZP w dniu 06.07.2010 r.

<u>Nowy termin składania ofert to 12.07.2010 r. godz. 14:00</u>.
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie
Ratusz, w pok. nr 1 w Biurze Obsługi Interesanta. **Otwarcie ofert 12.07.2010 r. godz. 14:15.**

B U R M I S T R Z

/-/ mgr Zenon Reszka

Nr spr. .....

Zamawiający: Gmina Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

Nazwa i adres Wykonawcy: .....
.....

O Ś W I A D C Z E N I E

Niniejszym oświadczam, iż firma, którą reprezentuję, posiada wymagane przez Zamawiającego dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej typu EPDM wymienione poniżej oraz dostarczy je Zamawiającemu przy podpisaniu umowy tj:

- aprobata lub rekomendacja ITB,
- atest higieniczny PZH,
- autoryzacja producenta systemu (w oryginale),
- karta techniczna systemu (w oryginale),
- aktualne badania na zgodność z normą DIN 18035/6 i AAF,
- aktualne badania na zawartość pierwiastków śladowych,
- autoryzacja producenta (w oryginale) oferowanej nawierzchni sportowej wydana Wykonawcy na zadanie objęte niniejszym przetargiem. Autoryzacja ta musi zawierać potwierdzenie dostarczenia przez producenta oferowanej nawierzchni oryginalnych produktów w ilości odpowiadającej zamówieniu w przypadku wyboru oferty Wykonawcy w niniejszym postępowaniu.
- karta techniczna systemu,
- badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne (zawartość pierwiastków śladowych) wg normy DIN 18035-6:2003 – wydane przez akredytowaną jednostkę IAAF,
- aktualne badania na zgodność z PN – RN 14877 wykonane i potwierdzone przez laboratorium posiadające akredytację na wykonanie w/w badań.

Powyższe dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

..... miejscowość, data

..... podpis i pieczęć Wykonawcy