Nr spr. **WZP.271.29.2013**

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA CECH TECHNICZNYCH OFEROWANEGO SPRZĘTU

I. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY.

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie 20 zestawów komputerowych wraz z zainstalowanym oprogramowaniem wg niniejszej specyfikacji technicznej dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Błonie".

OPIS SPRZĘTU:

1. Oferowany przez wykonawcę sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany i wolny od wad.
2. Oferowany sprzęt musi spełniać parametry techniczne i jakościowe określone w tabelach poniżej.
3. W komputerze powinny być następujące funkcje bezpieczeństwa:
   - Czujnik otwarcia obudowy - funkcje bezpieczeństwa w BIOS: hasło użytkownika i administratora,
   - Bootowania wyłącznie z HDD,
   - Komputer musi posiadać zabezpieczenie dostępu do BIOSu hasłem administratora, takim samym dla całości dostawy (hasło zostanie podane przez Zamawiającego przy podpisaniu umowy na zakup sprzętu),
   - Komputer musi być wyposażony w naklejkę antykradzieżową. Nalepka, metalowa etykieta musi być umieszczona na górnej części obudowy (w widocznym miejscu) oraz musi zawierać takie informacje jak:

1. Gmina Błonie
2. NIE ZRYWAĆ - NALEPKA ANTYKRADZIEŻOWA
3. Numer telefoniczny na linie serwisową. - Pod etykietą musi być trwale, nieusuwalnie umieszczony komunikat o treści: Komputer kradziony, oraz musi być opatrzony numerem telefonu kontaktowego

UWAGA!

W kolumnie „Sprzęt oferowany przez Wykonawcę" należy podać konkretne parametry techniczne i funkcjonalności oferowanego sprzętu oraz model, symbol i nazwę producenta/nazwę handlową (dane te zapewnią porównywalność ofert). Poniższe parametry oferowany sprzęt powinien spełniać przy standardowych ustawieniach, zalecanych przez producenta (nie poprzez overclocking). W przypadku każdego oprogramowania należy podać jego nazwę, wersję i sposób licencjonowania. W zależności od przeznaczenia oprogramowania, zadaniem Wykonawcy jest właściwe dopasowanie sposobu jego licencjonowania.

II. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANEGO SPRZĘTU ORAZ OPIS SPRZĘTU

Specyfikacja techniczna nr 1/3 – Zestaw komputerowy

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów	Sprzęt oferowany przez Wykonawcę *(należy wymienić wszystkie nazwy i podać żądane informacje)*
1.	Typ	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta	
2.	Zastosowanie	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna	
3.	Chipset	Płyta główna oparta na dedykowanym dla oferowanego procesora chipsecie	
4.	Wydajność obliczeniowa	Procesor wielordzeniowy, osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik min. 4235 punktów	
5.	Pamięć operacyjna	4GB DDR3 1600MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min 16GB, jeden slot wolny	
6.	Parametry pamięci masowej	Min**.** 500 GB SATA III 7200 obr./min.	
7.	Grafika	Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.1, Shader 4.1 posiadająca min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode	

8.	Wyposażenie multimedialne	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy	
9.	Obudowa	Typu Tower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w kieszenie: min.2 szt 5,25" zewnętrzne i min. 2 szt 3,5" wewnętrzne Maksymalna suma wymiarów obudowy nie może przekraczać: 100cm; waga max 10 kg Zasilacz o mocy max 320W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany wizualny lub dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować min.: przebieg procesu POST, uszkodzenia lub braku pamięci RAM, płyty głównej, Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych wnęk oraz slotów wymaganych w specyfikacji, Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki);	
10.	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami	Potwierdzenie kompatybilności komputera z oferowanym systemem operacyjnym (wydruk ze strony).	
11.	BIOS	BIOS w oferowanym komputerze musi posiadać funkcjonalność : • Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS'u, oraz dacie jego powstania, nazwie urządzenia, numerze seryjnym, typie procesora, wraz z informacją o jego taktowaniu, ilości rdzeni i ID, wielkości pamięci cache L1,L2 i L3, - wielkości zainstalowanej pamięci RAM, magistrali na jakiej pracuje oraz o jej typie • Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń • Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń	

		zewnętrznych włączenia i wyłączenia wirtualizacji oraz włączenia i wyłączenia wszystkich lub tylko jednego rdzenia w procesorze • Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu oraz administratora. • Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej oraz kontrolera USB z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. • Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, nadania priorytetu boot'owania urządzeń.	
12.	Certyfikaty i standardy	1. Certyfikat ISO9001 lub równoważny dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) 2. Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 3. Certyfikat Energy Star min. 5.2 lub równoważny (załączyć do oferty), 4. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych", pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram	
13.	Ergonomia	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy jałowej (IDLE) wynosząca maksymalnie 27 dB (załączyć oświadczenie producenta)	
14	Warunki gwarancji	5-letnia gwarancja producenta, świadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego	

		Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego	
15	Wsparcie techniczne producenta	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.	**link strony:** ….....
16	Wymagania dodatkowe	Zainstalowany system operacyjny- Wbudowane porty: 1. VGA, 2. HDMI; 3. 8 szt USB w tym min. 4 porty USB 3.0, min. 2 porty USB na panelu przednim, 4. porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy, z tyłu port mikrofonu, wejście liniowe oraz wyjście liniowe stereo. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. • Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, • Płyta główna z wbudowanym min. 1 złączem PCI Express x16 , min. 3 złączem PCI Express x1; min. 4 złącza SATA w tym min. 2 złącza SATA 3.0; • Klawiatura USB w układzie polski programisty • Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) • Nagrywarka DVD +/-RW • Dołączony nośnik ze sterownikami	

Specyfikacja techniczna nr 2/3 – Monitor

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne monitora	Sprzęt oferowany przez Wykonawcę *(należy wymienić wszystkie nazwy i podać żądane informacje)*
1.	Typ ekranu	Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 21,5” (16:9)	
2.	Rozmiar plamki	0,248 mm	
3.	Jasność	250 cd/m2	
4.	Kontrast	Typowy 1000:1	
5.	Kąty widzenia (pion/poziom)	160/170 stopni	
6.	Czas reakcji matrycy	max 5ms (od czerni do bieli)	
7.	Rozdzielczość maksymalna	1920 x 1080 przy 60Hz	
8.	Częstotliwość odświeżania poziomego	30 – 83 kHz	
9.	Częstotliwość odświeżania pionowego	55 – 76 Hz	
10.	Zużycie energii	Normalne działanie 19W (typowe), 28W (maksymalne), tryb wyłączenia aktywności mniej niż 0,5W	
11.	Powłoka powierzchni ekranu	Antyodblaskowa utwardzona 3H	
12.	Podświetlenie	System podświetlenia LED	
13.	Bezpieczeństwo	Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot - gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą Gniazdo blokady podstawy chroniące przed kradzieżą (do panelu)	

14.	Waga bez podstawy	Maksymalnie 3,4 kg	
15.	Zakres pochylenia ekranu	od -4 do +21 stopni	
16.	Złącze	15-stykowe złącze D-Sub, DVI-D (HDCP)	
17.	Gwarancja	5 lat na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego W przypadku konieczności zabrania monitora w celu usuniecie usterki/wady - na czas naprawy dostarczony monitor zastępczy	
18.	Certyfikaty	TCO 5.0, ISO 13406-2 lub ISO 9241, Energy Star 5.0 lub równoważne (załączyć do oferty)	
19.	Inne	Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie VESA 100mm Możliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników producenta monitora lub głośniki wbudowane	

Specyfikacja techniczna nr 3/3 – Oprogramowanie

		Sprzęt oferowany przez Wykonawcę *(należy wymienić wszystkie nazwy i podać żądane informacje)*
System operacyjny	Zgodne ze specyfikacją techniczną.	

Inne oprogramowanie	Pakiet biurowy Z zainstalowanym pakietem biurowym posiadającym funkcjonalności (co najmniej): 1. edytor tekstu 2. arkusz kalkulacyjny 3. narzędzie do prezentacji.	
Licencja	Dostarczenie dla komputerów przeznaczonych dla mieszkańców gminy / jednostek podległych Beneficjentowi licencji dla systemów operacyjnych pozwalających na wypożyczanie oprogramowania osobie trzeciej.	
Pakiet antywirusowy	Instalacja pakietu antywirusowego, np. AVG, MES	

..... miejscowość i data

..... pieczątka i podpis Wykonawcy