OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 25787-2015

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. data zamieszczenia: 25.02.2015r.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 36088 - 2015 data 18.02.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Błonie, Rynek 6, 05-870 Błonie, woj. mazowieckie, tel. 022 7253004, 7253006, fax. 022 7253067.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

W ogłoszeniu jest: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia:

1. samochód (podwozie) m.in:

- podwozie fabrycznie nowe rok produkcji 2015 o DMC min 18000 kg
- silnik spełniający normę emisji spalin Euro 6 o mocy min 245-265 kW, w technologii Common Rail,
- 6 cylindrowy pojemność silnika w przedziale 6500 do 7500 cm3
- płomieniowe urządzenie rozruchowe
- podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody
- sprzęgło wzmocnione, przystosowane do trudnych warunków pracy
- skrzynia biegów wyposażona w bieg pełzający, min 8 biegów do przodu i jeden do tyłu
- przystawka odbioru mocy do pracy ciągłej
- konfiguracja osi 4/2

2. zabudowa (nadwozie do zbiórki odpadów) m.in:

- kompletne nadwozie śmieciarki tylno załadowczej o pojemności skrzyni ładunkowej ok. 16 m³
- pojemność wanny załadowczej odwłoka min. 2,5 m³
- kształt zabudowy owalny, ściany boczne oraz dach wykonane z jednego arkusza blachy o grubości min 4 mm
- ściany odwłoka wykonane z jednego arkusza blachy o grubości min. 7 mm
- zawór kulowy w wannie załadowczej do opróżniania odcieków
- siłowniki otwierania/zamykania odwłoka zamontowane w sposób uniemożliwiający ich kontakt z odpadami podczas procesu opróżniania śmieciarki
- siłowniki prasy zgniatającej umiejscowione na zewnątrz, zabudowane w sposób uniemożliwiający ich kontakt z odpadami
- możliwość prasowania odpadów podczas ruchu

- mechanizm zgniatania liniowo-płytowy
- prowadnice płyty wypychającej umieszczone na ścianach bocznych zabudowy
- stopień zagęszczania odpadów min. 1:5, z możliwością zmiany ciśnienia w układzie hydraulicznym na min. 3 inne wartości. Przełączanie w pulpicie w kabinie kierowcy na warianty surowców wtórnych.
- wrzutnik dostosowany do współpracy z pojemnikami 110-1100 l zgodnych z EN840-1, EN840-2, EN840-3
- możliwość ręcznego zatrzymania ruchu pojemnika w dowolnym momencie cyklu

3. wymagania dodatkowe m.in:

- gwarancja na kompletny pojazd min. 24 miesiące
- Wykonawca powinien posiadać na terenie Polski własny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla zabudowy i podwozia
- Wykonawca przekaże pełną dokumentację niezbędną do rejestracji pojazdu
- Wykonawca dokona niezbędnego szkolenia obsługi śmieciarki łącznie z jazdami testowymi

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji technicznej, która stanowi załącznik do SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia:

1. samochód (podwozie) m.in:

- podwozie fabrycznie nowe rok produkcji 2015 o DMC min 18000 kg
- silnik spełniający normę emisji spalin Euro 6 o mocy min 245-265 KM, w technologii Common Rail,
- 6 cylindrowy pojemność silnika w przedziale 6500 do 7500 cm3
- płomieniowe urządzenie rozruchowe
- podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody
- sprzęgło wzmocnione, przystosowane do trudnych warunków pracy
- skrzynia biegów wyposażona w bieg pełzający, min 8 biegów do przodu i jeden do tyłu
- przystawka odbioru mocy do pracy ciągłej
- konfiguracja osi 4/2

2. zabudowa (nadwozie do zbiórki odpadów) m.in:

- kompletne nadwozie śmieciarki tylno załadowczej o pojemności skrzyni ładunkowej ok. 16 m^3
- pojemność wanny załadowczej odwłoka min. 2,5 m^3
- kształt zabudowy owalny, ściany boczne oraz dach wykonane z jednego arkusza blachy o grubości min 4 mm
- ściany odwłoka wykonane z jednego arkusza blachy o grubości min. 7 mm
- zawór kulowy w wannie załadowczej do opróżniania odcieków
- siłowniki otwierania/zamykania odwłoka zamontowane w sposób uniemożliwiający ich kontakt z odpadami podczas procesu opróżniania śmieciarki
- siłowniki prasy zgniatającej umiejscowione na zewnątrz, zabudowane w sposób uniemożliwiający ich kontakt z odpadami

- możliwość prasowania odpadów podczas ruchu
- mechanizm zgniatania liniowo-płytowy
- prowadnice płyty wypychającej umieszczone na ścianach bocznych zabudowy
- stopień zagęszczania odpadów min. 1:5, z możliwością zmiany ciśnienia w układzie hydraulicznym na min. 3 inne wartości. Przełączanie w pulpicie w kabinie kierowcy na warianty surowców wtórnych.
- wrzutnik dostosowany do współpracy z pojemnikami 110-1100 l zgodnych z EN840-1, EN840-2, EN840-3
- możliwość ręcznego zatrzymania ruchu pojemnika w dowolnym momencie cyklu

3. wymagania dodatkowe m.in:

- gwarancja na kompletny pojazd min. 24 miesiące
- Wykonawca powinien posiadać na terenie Polski własny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla zabudowy i podwozia
- Wykonawca przekaże pełną dokumentację niezbędną do rejestracji pojazdu
- Wykonawca dokona niezbędnego szkolenia obsługi śmieciarki łącznie z jazdami testowymi

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji technicznej, która stanowi załącznik do SIWZ.

BURMISTRZ

mgr Zenon Reszka