Podstawa nakładu, opis pozycji
1 W1
1.1 KNR 217/102/6 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane
2 W1-2
2.1 KNR 217/114/2 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 200·mm, ocynkowane
2.2 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm - Przewód elastyczny aluminium D=160
2.3 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm - Przewód elastyczny aluminium D=200
2.4 KNR 217/102/4 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1400·mm, ocynkowane
2.5 KNR 217/102/5 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1800·mm, ocynkowane
2.6 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm - CD1+0 D=160
2.7 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm - CD1+0 D=200
2.8 KNR 217/134/1 (1) Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne, do przewodów o obwodach do 1800·mm, typ A - PS 300x300
2.9 KNR 217/134/1 (1) Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne, do przewodów o obwodach do 1800·mm, typ A - PS 200x400
2.10 KNR 217/130/4 Klapa p.poż LX-4, LxH=450x400, KP+WT72 + EI230V + FD-LT230 + 1WKKP
2.11 KNR 217/134/1 (1) Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne, do przewodów o obwodach do 1800·mm, typ A - PS 400x450
3 W1-3
3.1 KNR 217/114/2 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 200·mm, ocynkowane
3.2 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm - Przewód elastyczny aluminium D=160
3.3 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm - Przewód elastyczny aluminium D=200
3.4 KNR 217/102/3 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1000·mm, ocynkowane
3.5 KNR 217/102/4 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1400·mm, ocynkowane
3.6 KNR 217/102/5 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1800·mm, ocynkowane
3.7 KNR 217/102/6 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane
3.8 KNR 202/2011/2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 40·cm - Promaduct 500 (EIS 120)
3.9 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm - CD1+0 D=160
3.10 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm - CD1+0 D=200
3.11 KNR 217/130/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ·A, do przewodów o obwodach do 1200·mm - K 250x250
3.12 KNR 217/134/1 (1) Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne, do przewodów o obwodach do 1800·mm, typ A - PS 200x300

Podstawa nakładu, opis pozycji
3.13 KNR 217/134/1 (1) Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne, do przewodów o obwodach do 1800·mm, typ A - RD1 300x250
3.14 KNR 217/134/1 (1) Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne, do przewodów o obwodach do 1800·mm, typ A - PS 300x600
3.15 KNR 217/130/4 Klapa p.poż LX-4, LxH=600x300, KP+WT72 + EI230V + FD-LT230 + 1WKKP
4 W1-4
4.1 KNR 217/114/2 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 200·mm, ocynkowane
4.2 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm - Przewód elastyczny aluminium D=160
4.3 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm - Przewód elastyczny aluminium D=200
4.4 KNR 217/102/3 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1000·mm, ocynkowane
4.5 KNR 217/102/4 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1400·mm, ocynkowane
4.6 KNR 217/102/5 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1800·mm, ocynkowane
4.7 KNR 217/102/6 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane
4.8 KNR 202/2011/2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 40·cm - Promaduct 500 (EIS 120)
4.9 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm - CD1+0 D=160
4.10 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm - CD1+0 D=200
4.11 KNR 217/130/4 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ·A, do przewodów o obwodach do 2000·mm - PS 300x600
4.12 KNR 217/130/4 Klapa p.poż LX-4, LxH=600x300, KP+WT72 + EI230V + FD-LT230 + 1WKKP
5 W2
5.1 KNR 217/102/6 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane
5.2 KNR 217/209/3 Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym, o obwodach do 2200·mm - RFC 600x900
6 W2-(-1)
6.1 KNR 217/114/1 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 100·mm, ocynkowane
6.2 KNR 217/114/2 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 200·mm, ocynkowane
6.3 KNR 217/122/1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 100·mm - Przewód elastyczny aluminium D=100
6.4 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm - Przewód elastyczny aluminium D=125
6.5 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm - Przewód elastyczny aluminium D=160
6.6 KNR 217/102/2 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 600·mm, ocynkowane
6.7 KNR 217/102/3 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1000·mm, ocynkowane
6.8 KNR 217/102/4 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1400·mm, ocynkowane
6.9 KNR 217/154/1 Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne, o obwodach do 1500·mm - RS1 200x400x1000

Podstawa nakładu, opis pozycji
6.10 KNR 217/131/1 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 100·mm - CD1+0 D=100
6.11 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm - CD1+0 D=125
6.12 KNR 217/130/2 Klapa p.poż LX-4, LxH=300x200, KP+WT72 + EI230V + FD-LT230 + 1WKKP
6.13 KNR 217/131/2 Klapa p.poż CX-4, D=200 + WT72C + EI24V + FD-LT230V + 1WKKP
6.14 KNR 217/131/2 Klapa p.poż CX-4, D=160 + WT72C + EI24V + FD-LT230V + 1WKKP
6.15 KNR 217/131/2 Klapa p.poż CX-4, D=125 + WT72C + EI24V + FD-LT230V + 1WKKP
6.16 KNR 217/131/1 Klapa p.poż CX-4, D=100 + WT72C + EI24V + FD-LT230V + 1WKKP
6.17 KNR 217/140/1 Zawór wentylacyjny D=80
6.18 KNR 217/140/1 Zawór wentylacyjny D=100
6.19 KNR 217/140/1 Zawór wentylacyjny D=125
6.20 KNR 217/140/1 Zawór wentylacyjny D=160
6.21 KNR 217/130/2 Regulator przepływu VRRK500 -200x300
6.22 KNR 217/210/1 Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym, o średnicy do 200·mm - AP1 D=100
7 W2-0
7.1 KNR 217/114/1 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 100·mm, ocynkowane
7.2 KNR 217/114/2 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 200·mm, ocynkowane
7.3 KNR 217/122/1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 100·mm - Przewód elastyczny aluminium D=100
7.4 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm - Przewód elastyczny aluminium D=125
7.5 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm - Przewód elastyczny aluminium D=160
7.6 KNR 217/102/3 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1000·mm, ocynkowane
7.7 KNR 217/102/4 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1400·mm, ocynkowane
7.8 KNR 217/154/1 Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne, o obwodach do 1500·mm - Płytowy TAP 250x300x800
7.9 KNR 217/131/1 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 100·mm - CD1+0 D=100
7.10 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm - CD1+0 D=125
7.11 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm - CD1+0 D=160
7.12 KNR 217/130/2 Klapa p.poż LX-4, LxH=300x250, KP+WT72 + EI230V + FD-LT230 + 1WKKP
7.13 KNR 217/140/1 Zawór wentylacyjny wywiewny D=100
7.14 KNR 217/130/2 Regulator przepływu VRRK500 - 150x300
8 W2-1
8.1 KNR 217/114/1 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 100·mm, ocynkowane
8.2 KNR 217/114/2 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 200·mm, ocynkowane
8.3 KNR 217/114/3 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 315·mm, ocynkowane

Podstawa nakładu, opis pozycji
8.4 KNR 217/122/1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 100·mm - Przewód elastyczny aluminium D=100
8.5 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm - Przewód elastyczny aluminium D=125
8.6 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm - Przewód elastyczny aluminium D=160
8.7 KNR 217/102/4 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1400·mm, ocynkowane
8.8 KNR 217/102/5 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1800·mm, ocynkowane
8.9 KNR 217/102/6 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane
8.10 KNR 217/131/1 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 100·mm - CD1+0 D=100
8.11 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm - CD1+0 D=125
8.12 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm - CD1+0 D=160
8.13 KNR 217/130/3 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ·A, do przewodów o obwodach do 1600·mm - K 350x400
8.14 KNR 217/130/3 Klapa p.poż LX-4, LxH=400x350, KP+WT72 + EI230V + FD-LT230 + 1WKKP
8.15 KNR 217/131/1 Regulator wydajności MRD, D=100 Q=75 m3/h
9 W2-2
9.1 KNR 217/102/6 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane
10 W2-3
10.1 KNR 217/102/6 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane
11 W2-4
11.1 KNR 217/102/6 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane
12 W3
12.1 KNR 217/102/4 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1400·mm, ocynkowane
12.2 KNR 217/209/4 Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym, o obwodach do 2600·mm - RFC 600x600
13 W3-0
13.1 KNR 217/114/1 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 100·mm, ocynkowane
13.2 KNR 217/114/2 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 200·mm, ocynkowane
13.3 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm - Przewód elastyczny aluminium D=125
13.4 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm - Przewód elastyczny aluminium D=200
13.5 KNR 217/102/4 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1400·mm, ocynkowane
13.6 KNR 217/102/5 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1800·mm, ocynkowane
13.7 KNR 217/102/6 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane
13.8 KNR 217/155/1 Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe, o średnicy do 100·mm - TR D=100 L=500

Podstawa nakładu, opis pozycji
13.9 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm - CD1+0 D=200
13.10 KNR 217/130/3 Klapa p.poż LX-4, LxH=500x250, KP+WT72 + EI230V + FD-LT230 + 1WKKP
13.11 KNR 217/140/1 Zawór wentylacyjny D=125
13.12 KNR 217/210/1 Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym, o średnicy do 200·mm - AP1 D=100
13.13 KNR 217/131/1 Regulator wydajności MRD, D=100 Q=75 m3/h
13.14 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm - CD1+0 D=200
14 W3-1
14.1 KNR 217/102/4 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1400·mm, ocynkowane
14.2 KNR 217/102/5 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1800·mm, ocynkowane
15 W3-2
15.1 KNR 217/102/4 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1400·mm, ocynkowane
16 W3-3
16.1 KNR 217/102/4 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1400·mm, ocynkowane
17 W3-4
17.1 KNR 217/102/4 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1400·mm, ocynkowane
18 W4
18.1 KNR 217/102/6 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane
18.2 KNR 217/209/5 Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym, o obwodach do 3000·mm - RFC 600x900
19 W4-2
19.1 KNR 217/114/1 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 100·mm, ocynkowane
19.2 KNR 217/114/2 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 200·mm, ocynkowane
19.3 KNR 217/122/1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 100·mm - Przewód elastyczny aluminium D=100
19.4 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm - Przewód elastyczny aluminium D=125
19.5 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm - Przewód elastyczny aluminium D=160
19.6 KNR 217/102/3 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1000·mm, ocynkowane
19.7 KNR 217/102/4 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1400·mm, ocynkowane
19.8 KNR 217/102/5 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1800·mm, ocynkowane
19.9 KNR 217/131/1 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 100·mm - CD1+0 D=100
19.10 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm - CD1+0 D=125
19.11 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm - CD1+0 D=160
19.12 KNR 217/134/1 (1) Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne, do przewodów o obwodach do 1800·mm, typ A - PS 200x300

Podstawa nakładu, opis pozycji
19.13 KNR 217/134/1 (1) Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne, do przewodów o obwodach do 1800·mm, typ A - PS 200x400
19.14 KNR 217/130/3 Klapa p.poż LX-4, LxH=250x500, KP+WT72 + EI230V + FD-LT230 + 1WKKP
20 W4-3
20.1 KNR 217/114/2 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 200·mm, ocynkowane
20.2 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm - Przewód elastyczny aluminium D=125
20.3 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm - Przewód elastyczny aluminium D=160
20.4 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm - Przewód elastyczny aluminium D=200
20.5 KNR 217/102/3 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1000·mm, ocynkowane
20.6 KNR 217/102/4 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1400·mm, ocynkowane
20.7 KNR 217/102/5 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1800·mm, ocynkowane
20.8 KNR 202/2011/2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 40·cm - Promaduct 500 (EIS 120)
20.9 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm - CD1+0 D=125
20.10 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm - CD1+0 D=160
20.11 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm - CD1+0 D=200
20.12 KNR 217/134/1 (1) Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne, do przewodów o obwodach do 1800·mm, typ A - PS 200x300
20.13 KNR 217/134/1 (1) Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne, do przewodów o obwodach do 1800·mm, typ A - PS 200x400
20.14 KNR 217/130/2 Klapa p.poż LX-4, LxH=400x200, KP+WT72 + EI230V + FD-LT230 + 1WKKP
21 W4-4
21.1 KNR 217/114/1 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 100·mm, ocynkowane
21.2 KNR 217/114/2 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 200·mm, ocynkowane
21.3 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm - Przewód elastyczny aluminium D=125
21.4 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm - Przewód elastyczny aluminium D=160
21.5 KNR 217/102/2 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 600·mm, ocynkowane
21.6 KNR 217/102/3 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1000·mm, ocynkowane
21.7 KNR 217/102/4 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1400·mm, ocynkowane
21.8 KNR 217/102/5 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1800·mm, ocynkowane
21.9 KNR 217/102/6 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane
21.10 KNR 202/2011/2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 40·cm - Promaduct 500 (EIS 120)

Podstawa nakładu, opis pozycji
21.11 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm - CD1+0 D=125
21.12 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm - CD1+0 D=160
21.13 KNR 217/134/1 (1) Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne, do przewodów o obwodach do 1800·mm, typ A - PS 200x300
21.14 KNR 217/134/1 (1) Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne, do przewodów o obwodach do 1800·mm, typ A - PS 200x400
21.15 KNR 217/130/2 Klapa p.poż LX-4, LxH=400x200, KP+WT72 + EI230V + FD-LT230 + 1WKKP
21.16 KNR 217/140/1 Zawór wentylacyjny wywiewny D=100
22 W6-(-1)
22.1 KNR 217/114/1 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 100·mm, ocynkowane
22.2 KNR 217/114/2 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 200·mm, ocynkowane
22.3 KNR 217/122/1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 100·mm - Przewód elastyczny aluminium D=100
22.4 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm - Przewód elastyczny aluminium D=125
22.5 KNR 217/131/1 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 100·mm - CD1+0 D=100
22.6 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm - CD1+0 D=125
22.7 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm - CD1+0 D=200
22.8 KNR 217/131/2 Klapa p.poż CX-4, D=200 + WT72C + EI24V + FD-LT230V + 1WKKP
23 W6-0
23.1 KNR 217/114/2 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 200·mm, ocynkowane
23.2 KNR 217/122/1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 100·mm - Przewód elastyczny aluminium D=100
23.3 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm - Przewód elastyczny aluminium D=125
23.4 KNR 217/102/2 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 600·mm, ocynkowane
23.5 KNR 217/131/1 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 100·mm - CD1+0 D=100
23.6 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm - CD1+0 D=125
23.7 KNR 217/130/1 Klapa p.poż LX-4, LxH=200x200, KP+WT72 + EI230V + FD-LT230 + 1WKKP
23.8 KNR 217/130/2 Klapa p.poż LX-4, LxH=250x300, KP+WT72 + EI230V + FD-LT230 + 1WKKP
23.9 KNR 217/140/1 Zawór wentylacyjny wywiewny D=100
23.10 KNR 217/140/1 Zawór wentylacyjny wywiewny D=125
24 W6-1
24.1 KNR 217/114/2 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 200·mm, ocynkowane
24.2 KNR 217/114/3 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 315·mm, ocynkowane
24.3 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm - Przewód elastyczny aluminium D=125

Podstawa nakładu, opis pozycji
24.4 KNR 217/102/3 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1000·mm, ocynkowane
24.5 KNR 217/102/2 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 600·mm, ocynkowane
24.6 KNR 217/102/4 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1400·mm, ocynkowane
24.7 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm - CD1+0 D=125
24.8 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm - CD1+0 D=160
24.9 KNR 217/130/1 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ·A, do przewodów o obwodach do 800·mm - RD1 200x100
24.10 KNR 217/140/1 Zawór wentylacyjny D=125
25 W6-2
25.1 KNR 217/114/2 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 200·mm, ocynkowane
25.2 KNR 217/114/3 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 315·mm, ocynkowane
25.3 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm - Przewód elastyczny aluminium D=125
25.4 KNR 217/102/4 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1400·mm, ocynkowane
25.5 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm - CD1+0 D=125
25.6 KNR 217/131/3 Klapa p.poż CX-4, D=250+ WT72C + EI24V + FD-LT230V + 1WKKP
25.7 KNR 217/140/1 Zawór wentylacyjny D=125
26 W6-3
26.1 KNR 217/114/1 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 100·mm, ocynkowane
26.2 KNR 217/114/2 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 200·mm, ocynkowane
26.3 KNR 217/114/3 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 315·mm, ocynkowane
26.4 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm - Przewód elastyczny aluminium D=125
26.5 KNR 217/102/3 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1000·mm, ocynkowane
26.6 KNR 217/102/4 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1400·mm, ocynkowane
26.7 KNR 217/102/5 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1800·mm, ocynkowane
26.8 KNR 202/2011/2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 40·cm - Promaduct 500 (EIS 120)
26.9 KNR 217/131/1 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 100·mm - CD1+0 D=100
26.10 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm - CD1+0 D=125
26.11 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm - CD1+0 D=200
26.12 KNR 217/131/3 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 315·mm - CD1+0 D=250
26.13 KNR 217/130/2 Klapa p.poż LX-4, LxH=200x250, KP+WT72 + EI230V + FD-LT230 + 1WKKP

Podstawa nakładu, opis pozycji
26.14 KNR 217/130/1 Klapa p.poż LX-4, LxH=200x200, KP+WT72 + EI230V + FD-LT230 + 1WKKP
26.15 KNR 217/140/1 Zawór wentylacyjny VV1 D=125
26.16 KNR 217/140/1 Zawór wentylacyjny wywiewny D=125
27 W6-4
27.1 KNR 217/114/2 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 200·mm, ocynkowane
27.2 KNR 217/114/3 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 315·mm, ocynkowane
27.3 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm - Przewód elastyczny aluminium D=125
27.4 KNR 217/102/5 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1800·mm, ocynkowane
27.5 KNR 202/2011/2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 40·cm - Promaduct 500 (EIS 120)
27.6 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm - CD1+0 D=125
27.7 KNR 217/131/2 Klapa p.poż CX-4, D=200 + WT72C + EI24V + FD-LT230V + 1WKKP
27.8 KNR 217/140/1 Zawór wentylacyjny wywiewny D=125
28 W-7
28.1 KNR 217/102/5 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1800·mm, ocynkowane
28.2 KNR 217/209/5 Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym, o obwodach do 3000·mm - RFC 600x900
29 W7-(-1)
29.1 KNR 217/114/2 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 200·mm, ocynkowane
29.2 KNR 217/114/3 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 315·mm, ocynkowane
29.3 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm - Przewód elastyczny aluminium D=125
29.4 KNR 217/122/3 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 315·mm - Przewód elastyczny aluminium D=250
29.5 KNR 217/102/4 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1400·mm, ocynkowane
29.6 KNR 217/102/5 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1800·mm, ocynkowane
29.7 KNR 202/2011/2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 40·cm - Promaduct 500 (EIS 120)
29.8 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm - CD1+0 D=125
29.9 KNR 217/131/3 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 315·mm - CD1+0 D=250
29.10 KNR 217/130/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ·A, do przewodów o obwodach do 1200·mm - RD1 200x400
29.11 KNR 217/130/3 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ·A, do przewodów o obwodach do 1600·mm - RD1 350x300
29.12 KNR 217/130/4 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ·A, do przewodów o obwodach do 2000·mm - RD1 350x500
29.13 KNR 217/210/1 Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym, o średnicy do 200·mm - AP1 D=125
29.14 KNR 217/210/2 Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym, o średnicy do 315·mm - AP1 D=315

Podstawa nakładu, opis pozycji
30 W7-0
30.1 KNR 217/102/5 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1800·mm, ocynkowane
30.2 KNR 202/2011/2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 40·cm - Promaduct 500 (EIS 120)
30.3 KNR 217/130/4 Klapa p.poż LX-4, LxH=600x300, KP+WT72 + EI230V + FD-LT230 + 1WKKP
31 W7-1
31.1 KNR 217/102/5 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1800·mm, ocynkowane
32 W7-3
32.1 KNR 217/102/5 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1800·mm, ocynkowane
33 W7-2
33.1 KNR 217/102/5 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1800·mm, ocynkowane
34 W7-4
34.1 KNR 217/102/5 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1800·mm, ocynkowane
34.2 KNR 202/2011/2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 40·cm - Promaduct 500 (EIS 120)
35 W8-(-1)
35.1 KNR 217/102/3 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1000·mm, ocynkowane
35.2 KNR 202/2011/2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 40·cm - Promaduct 500 (EIS 120)
35.3 KNR 217/130/1 Klapa p.poż LX-4, LxH=200x200, KP+WT72 + EI230V + FD-LT230 + 1WKKP
35.4 KNR 217/138/1 (1) Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 800·mm, typ A - RG1 200x200
36 W8
36.1 KNR 217/114/2 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 200·mm, ocynkowane
36.2 KNR 217/102/3 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1000·mm, ocynkowane
37 W8-0
37.1 KNR 217/102/3 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1000·mm, ocynkowane
37.2 KNR 202/2011/2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 40·cm - Promaduct 500 (EIS 120)
38 W8-1
38.1 KNR 217/102/3 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1000·mm, ocynkowane
39 W8-2
39.1 KNR 217/102/3 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1000·mm, ocynkowane
40 W8-3
40.1 KNR 217/102/3 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1000·mm, ocynkowane
41 W8-4
41.1 KNR 217/102/3 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1000·mm, ocynkowane
41.2 KNR 202/2011/2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 40·cm - Promaduct 500 (EIS 120)
42 W9
42.1 KNR 217/145/1 (1) Wyrzutnie dachowe kołowe, z pionowym wylotem powietrza, o średnicy do 200·mm, typ D - CRC1 D=200

Podstawa nakładu, opis pozycji
43 W9-0
43.1 KNR 217/114/2 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 200·mm, ocynkowane
43.2 KNR 217/205/1 Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej, o średnicach otworów ssących do 400·mm i masie do 90·kg - TD-500/160
43.3 KNR 217/140/1 Zawór wentylacyjny D=160
44 N2-(-1)
44.1 KNR 217/122/1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 100·mm - Przewód elastyczny aluminium D=100
44.2 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm - Przewód elastyczny aluminium D=125
44.3 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm - Przewód elastyczny aluminium D=160
44.4 KNR 217/114/1 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 100·mm, ocynkowane
44.5 KNR 217/114/2 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 200·mm, ocynkowane
44.6 KNR 217/102/2 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 600·mm, ocynkowane
44.7 KNR 217/102/3 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1000·mm, ocynkowane
44.8 KNR 217/102/4 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1400·mm, ocynkowane
44.9 KNR 217/154/1 Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne, o obwodach do 1500·mm - RS1 200x400x1000
44.10 KNR 217/140/1 Zawór wentylacyjny D=80
44.11 KNR 217/140/1 Zawór wentylacyjny D=100
44.12 KNR 217/140/1 Zawór wentylacyjny D=125
44.13 KNR 217/140/1 Zawór wentylacyjny D=160
44.14 KNR 217/130/2 Klapa p.poż LX-4, LxH=300x200, KP+WT72 + EI230V + FD-LT230 + 1WKKP
44.15 KNR 217/131/2 Klapa p.poż CX-4, D=160 + WT72C + EI24V + FD-LT230V + 1WKKP
44.16 KNR 217/131/2 Klapa p.poż CX-4, D=125 + WT72C + EI24V + FD-LT230V + 1WKKP
44.17 KNR 217/131/1 Klapa p.poż CX-4, D=100 + WT72C + EI24V + FD-LT230V + 1WKKP
44.18 KNR 217/131/1 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 100·mm - CD1+0 D=100
44.19 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm - CD1+0 D=125
44.20 KNR 217/210/1 Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym, o średnicy do 200·mm - Kruciec przyłączeniowy AP1 D=100
45 N5-(-1)
45.1 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm - Przewód elastyczny aluminium D=125
45.2 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm - Przewód elastyczny aluminium D=160
45.3 KNR 217/114/2 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 200·mm, ocynkowane
45.4 KNR 217/131/2 Klapa p.poż CX-4, D=200 + WT72C + EI24V + FD-LT230V + 1WKKP
45.5 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm - CD1+0 D=125
45.6 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm - CD1+0 D=160

Podstawa nakładu, opis pozycji
45.7 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm - CD1+0 D=200
46 N7-(-1)
46.1 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm - Przewód elastyczny aluminium D=125
46.2 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm - Przewód elastyczny aluminium D=200
46.3 KNR 217/122/3 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 315·mm - Przewód elastyczny aluminium D=250
46.4 KNR 217/114/2 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 200·mm, ocynkowane
46.5 KNR 217/102/4 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1400·mm, ocynkowane
46.6 KNR 217/102/5 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1800·mm, ocynkowane
46.7 KNR 217/102/6 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane
46.8 KNR 202/2011/2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 40·cm - Promaduct 500 (EIS 120)
46.9 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm - CD1+0 D=125
46.10 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm - CD1+0 D=200
46.11 KNR 217/131/3 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 315·mm - CD1+0 D=250
46.12 KNR 217/130/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ·A, do przewodów o obwodach do 1200·mm - RD1 200x600
46.13 KNR 217/134/1 (1) Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne, do przewodów o obwodach do 1800·mm, typ A - PS 350x400
46.14 KNR 217/210/1 Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym, o średnicy do 200·mm - Kruciec przyłączeniowy AP1 D=125
47 N2-0
47.1 KNR 217/122/1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 100·mm - Przewód elastyczny aluminium D=100
47.2 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm - Przewód elastyczny aluminium D=125
47.3 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm - Przewód elastyczny aluminium D=160
47.4 KNR 217/114/1 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 100·mm, ocynkowane
47.5 KNR 217/114/2 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 200·mm, ocynkowane
47.6 KNR 217/102/3 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1000·mm, ocynkowane
47.7 KNR 217/102/4 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1400·mm, ocynkowane
47.8 KNR 217/102/5 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1800·mm, ocynkowane
47.9 KNR 217/154/1 Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne, o obwodach do 1500·mm - Płytowy TAP 250x300x800
47.10 KNR 217/140/1 Zawór wentylacyjny nawiewny D=100
47.11 KNR 217/130/2 Klapa p.poż LX-4, LxH=300x250, KP+WT72 + EI230V + FD-LT230 + 1WKKP

Podstawa nakładu, opis pozycji
47.12 KNR 217/131/1 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 100·mm - CD1+0 D=100
47.13 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm - CD1+0 D=125
47.14 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm - CD1+0 D=160
48 N3-0
48.1 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm - Przewód elastyczny aluminium D=125
48.2 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm - Przewód elastyczny aluminium D=200
48.3 KNR 217/114/1 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 100·mm, ocynkowane
48.4 KNR 217/114/2 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 200·mm, ocynkowane
48.5 KNR 217/102/4 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1400·mm, ocynkowane
48.6 KNR 217/102/5 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1800·mm, ocynkowane
48.7 KNR 217/102/6 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane
48.8 KNR 217/155/1 Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe, o średnicy do 100·mm - TR D=100 L=500
48.9 KNR 217/140/1 Zawór wentylacyjny nawiewny D=125
48.10 KNR 217/130/3 Klapa p.poż LX-4, LxH=500x250, KP+WT72 + EI230V + FD-LT230 + 1WKKP
48.11 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm - CD1+0 D=200
48.12 KNR 217/210/1 Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym, o średnicy do 200·mm - Kruciec przyłączeniowy AP1 D=100
49 N5-0
49.1 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm - Przewód elastyczny aluminium D=125
49.2 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm - Przewód elastyczny aluminium D=160
49.3 KNR 217/114/2 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 200·mm, ocynkowane
49.4 KNR 217/114/3 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 315·mm, ocynkowane
49.5 KNR 217/140/1 Zawór wentylacyjny nawiewny D=125
49.6 KNR 217/140/1 Zawór wentylacyjny nawiewny D=160
49.7 KNR 217/131/2 Klapa p.poż CX-4, D=160 + WT72C + EI24V + FD-LT230V + 1WKKP
49.8 KNR 217/131/1 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 100·mm - CD1+0 D=100
49.9 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm - CD1+0 D=125
49.10 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm - CD1+0 D=160
50 N7-0
50.1 KNR 217/102/6 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane
50.2 KNR 202/2011/2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 40·cm - Promaduct 500 (EIS 120)

Podstawa nakładu, opis pozycji
50.3 KNR 217/130/5 Klapa p.poż. VX-4, LxH=800x300, KP + 1WKKP + EI24V + SD-LT230V
51 N2-1
51.1 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm - Przewód elastyczny aluminium D=125
51.2 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm - Przewód elastyczny aluminium D=160
51.3 KNR 217/114/2 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 200·mm, ocynkowane
51.4 KNR 217/114/3 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 315·mm, ocynkowane
51.5 KNR 217/102/3 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1000·mm, ocynkowane
51.6 KNR 217/102/4 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1400·mm, ocynkowane
51.7 KNR 217/102/5 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1800·mm, ocynkowane
51.8 KNR 217/102/6 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane
51.9 KNR 217/140/1 Zawór wentylacyjny D=125
51.10 KNR 217/140/1 Zawór wentylacyjny D=160
51.11 KNR 217/130/4 Klapa p.poż LX-4, LxH=600x300, KP+WT72 + EI230V + FD-LT230 + 1WKKP
51.12 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm - CD1+0 D=125
51.13 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm - CD1+0 D=160
52 N3-1
52.1 KNR 217/102/4 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1400·mm, ocynkowane
52.2 KNR 217/102/5 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1800·mm, ocynkowane
53 N5-1
53.1 KNR 217/114/3 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 315·mm, ocynkowane
53.2 KNR 217/102/3 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1000·mm, ocynkowane
54 N7-1
54.1 KNR 217/102/6 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane
55 N1-2
55.1 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm - Przewód elastyczny aluminium D=200
55.2 KNR 217/114/2 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 200·mm, ocynkowane
55.3 KNR 217/102/3 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1000·mm, ocynkowane
55.4 KNR 217/102/4 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1400·mm, ocynkowane
55.5 KNR 217/102/5 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1800·mm, ocynkowane
55.6 KNR 217/130/4 Klapa p.poż LX-4, LxH=450x400, KP+WT72 + EI230V + FD-LT230 + 1WKKP
55.7 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm - CD1+0 D=200

Podstawa nakładu, opis pozycji
55.8 KNR 217/134/1 (1) Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne, do przewodów o obwodach do 1800·mm, typ A - PS 400x450
56 N2-2
56.1 KNR 217/102/6 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane
57 N3-2
57.1 KNR 217/102/4 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1400·mm, ocynkowane
58 N4-2
58.1 KNR 217/122/1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 100·mm - Przewód elastyczny aluminium D=100
58.2 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm - Przewód elastyczny aluminium D=125
58.3 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm - Przewód elastyczny aluminium D=160
58.4 KNR 217/114/1 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 100·mm, ocynkowane
58.5 KNR 217/114/2 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 200·mm, ocynkowane
58.6 KNR 217/102/3 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1000·mm, ocynkowane
58.7 KNR 217/102/4 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1400·mm, ocynkowane
58.8 KNR 217/102/5 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1800·mm, ocynkowane
58.9 KNR 217/130/3 Klapa p.poż LX-4, LxH=350x350, KP+WT72 + EI230V + FD-LT230 + 1WKKP
58.10 KNR 217/131/1 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 100·mm - CD1+0 D=100
58.11 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm - CD1+0 D=125
58.12 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm - CD1+0 D=160
58.13 KNR 217/134/1 (1) Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne, do przewodów o obwodach do 1800·mm, typ A - PS 350x500
59 N5-2
59.1 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm - Przewód elastyczny aluminium D=125
59.2 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm - Przewód elastyczny aluminium D=200
59.3 KNR 217/114/1 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 100·mm, ocynkowane
59.4 KNR 217/114/2 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 200·mm, ocynkowane
59.5 KNR 217/102/3 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1000·mm, ocynkowane
59.6 KNR 217/102/4 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1400·mm, ocynkowane
59.7 KNR 217/130/2 Klapa p.poż LX-4, LxH=200x250, KP+WT72 + EI230V + FD-LT230 + 1WKKP
59.8 KNR 217/131/1 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 100·mm - CD1+0 D=100
59.9 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm - CD1+0 D=200

Podstawa nakładu, opis pozycji
59.10 KNR 217/134/1 (1) Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne, do przewodów o obwodach do 1800·mm, typ A - PS 200x250
60 N7-2
60.1 KNR 217/102/6 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane
61 N1-3
61.1 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm - Przewód elastyczny aluminium D=125
61.2 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm - Przewód elastyczny aluminium D=160
61.3 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm - Przewód elastyczny aluminium D=200
61.4 KNR 217/114/2 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 200·mm, ocynkowane
61.5 KNR 217/102/3 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1000·mm, ocynkowane
61.6 KNR 217/102/4 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1400·mm, ocynkowane
61.7 KNR 217/102/5 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1800·mm, ocynkowane
61.8 KNR 217/102/6 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane
61.9 KNR 202/2011/2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 40·cm - Promaduct 500 (EIS 120)
61.10 KNR 217/130/3 Klapa p.poż LX-4, LxH=450x250, KP+WT72 + EI230V + FD-LT230 + 1WKKP
61.11 KNR 217/130/3 Klapa p.poż LX-4, LxH=500x250, KP+WT72 + EI230V + FD-LT230 + 1WKKP
61.12 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm - CD1+0 D=125
61.13 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm - CD1+0 D=160
61.14 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm - CD1+0 D=200
62 N2-3
62.1 KNR 217/102/6 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane
63 N3-3
63.1 KNR 217/102/4 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1400·mm, ocynkowane
64 N4-3
64.1 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm - Przewód elastyczny aluminium D=125
64.2 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm - Przewód elastyczny aluminium D=160
64.3 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm - Przewód elastyczny aluminium D=200
64.4 KNR 217/114/2 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 200·mm, ocynkowane
64.5 KNR 217/102/3 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1000·mm, ocynkowane
64.6 KNR 217/102/4 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1400·mm, ocynkowane
64.7 KNR 217/102/5 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1800·mm, ocynkowane

Podstawa nakładu, opis pozycji
64.8 KNR 202/2011/2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 40·cm - Promaduct 500 (EIS 120)
64.9 KNR 217/130/2 Klapa p.poż LX-4, LxH=300x300, KP+WT72 + EI230V + FD-LT230 + 1WKKP
64.10 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm - CD1+0 D=125
64.11 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm - CD1+0 D=160
64.12 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm - CD1+0 D=200
64.13 KNR 217/134/1 (1) Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne, do przewodów o obwodach do 1800·mm, typ A - PS 300x300
64.14 KNR 217/139/1 Anemostaty kwadratowe, typ·E, o obwodach do 800·mm - Anemostat + skrzynka rozprężna b L=150 H=150
65 N5-3
65.1 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm - Przewód elastyczny aluminium D=125
65.2 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm - Przewód elastyczny aluminium D=200
65.3 KNR 217/114/1 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 100·mm, ocynkowane
65.4 KNR 217/114/3 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 315·mm, ocynkowane
65.5 KNR 217/102/3 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1000·mm, ocynkowane
65.6 KNR 217/102/4 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1400·mm, ocynkowane
65.7 KNR 217/102/5 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1800·mm, ocynkowane
65.8 KNR 217/140/1 Zawór wentylacyjny D=125
65.9 KNR 217/140/2 Zawór wentylacyjny nawiewny D=250
65.10 KNR 217/130/2 Klapa p.poż LX-4, LxH=250x200, KP+WT72 + EI230V + FD-LT230 + 1WKKP
65.11 KNR 217/131/1 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 100·mm - CD1+0 D=100
65.12 KNR 217/131/3 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 315·mm - CD1+0 D=250
65.13 KNR 217/134/1 (1) Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne, do przewodów o obwodach do 1800·mm, typ A - PS 250x250
66 N7-3
66.1 KNR 217/102/6 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane
67 N1-4
67.1 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm - Przewód elastyczny aluminium D=160
67.2 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm - Przewód elastyczny aluminium D=200
67.3 KNR 217/114/2 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 200·mm, ocynkowane
67.4 KNR 217/102/3 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1000·mm, ocynkowane
67.5 KNR 217/102/4 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1400·mm, ocynkowane

Podstawa nakładu, opis pozycji
67.6 KNR 217/102/5 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1800·mm, ocynkowane
67.7 KNR 217/102/6 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane
67.8 KNR 202/2011/2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 40·cm - Promaduct 500 (EIS 120)
67.9 KNR 217/130/3 Klapa p.poż LX-4, LxH=450x300, KP+WT72 + EI230V + FD-LT230 + 1WKKP
67.10 KNR 217/130/3 Klapa p.poż LX-4, LxH=500x200, KP+WT72 + EI230V + FD-LT230 + 1WKKP
67.11 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm - CD1+0 D=160
67.12 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm - CD1+0 D=200
67.13 KNR 217/134/1 (1) Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne, do przewodów o obwodach do 1800·mm, typ A - PS 250x400
67.14 KNR 217/134/1 (1) Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne, do przewodów o obwodach do 1800·mm, typ A - PS 300x450
68 N2-4
68.1 KNR 217/102/6 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane
69 N3-4
69.1 KNR 217/102/4 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1400·mm, ocynkowane
70 N4-4
70.1 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm - Przewód elastyczny aluminium D=125
70.2 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm - Przewód elastyczny aluminium D=160
70.3 KNR 217/114/1 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 100·mm, ocynkowane
70.4 KNR 217/114/2 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 200·mm, ocynkowane
70.5 KNR 217/102/3 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1000·mm, ocynkowane
70.6 KNR 217/102/4 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1400·mm, ocynkowane
70.7 KNR 217/102/5 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1800·mm, ocynkowane
70.8 KNR 217/102/6 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane
70.9 KNR 202/2011/2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 40·cm - Promaduct 500 (EIS 120)
70.10 KNR 217/140/1 Zawór wentylacyjny nawiewny D=100
70.11 KNR 217/130/2 Klapa p.poż LX-4, LxH=400x200, KP+WT72 + EI230V + FD-LT230 + 1WKKP
70.12 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm - CD1+0 D=125
70.13 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm - CD1+0 D=160
70.14 KNR 217/134/1 (1) Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne, do przewodów o obwodach do 1800·mm, typ A - PS 200x400
70.15 KNR 217/210/1 Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym, o średnicy do 200·mm - Kruciec przyłączeniowy AP1 D=100

Podstawa nakładu, opis pozycji
71 N5-4
71.1 KNR 217/114/1 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 100·mm, ocynkowane
71.2 KNR 217/114/2 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 200·mm, ocynkowane
71.3 KNR 217/102/5 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1800·mm, ocynkowane
71.4 KNR 217/140/1 Zawór wentylacyjny nawiewny D=125
71.5 KNR 217/140/1 Zawór wentylacyjny nawiewny D=160
71.6 KNR 217/131/2 Klapa p.poż CX-4, D=200 + WT72C + EI24V + FD-LT230V + 1WKKP
71.7 KNR 217/131/1 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 100·mm - CD1+0 D=100
71.8 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm - CD1+0 D=125
71.9 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm - CD1+0 D=160
71.10 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm - CD1+0 D=200
71.11 KNR 217/114/2 (1) Przewody wentylacyjne z Conlit Pipe Section, kołowe, do 200·mm
72 N7-4
72.1 KNR 217/102/6 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane
72.2 KNR 202/2011/2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 40·cm - Promaduct 500 (EIS 120)
73 N1
73.1 KNR 217/102/6 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane
73.2 KNR 217/209/3 Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym, o obwodach do 2200·mm - RFC 500x500
74 N2
74.1 KNR 217/102/5 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1800·mm, ocynkowane
74.2 KNR 217/102/6 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane
74.3 KNR 217/209/2 Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym, o obwodach do 1600·mm - RFC 400x400
75 N3
75.1 KNR 217/102/4 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1400·mm, ocynkowane
75.2 KNR 217/209/2 Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym, o obwodach do 1600·mm - RFC 315x315
76 N4
76.1 KNR 217/102/6 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane
76.2 KNR 217/209/2 Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym, o obwodach do 1600·mm - RFC 400x400
77 N5
77.1 KNR 217/102/5 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1800·mm, ocynkowane
77.2 KNR 217/209/2 Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym, o obwodach do 1600·mm - RFC 315x315
78 N7
78.1 KNR 217/102/6 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane

Podstawa nakładu, opis pozycji
78.2 KNR 217/209/2 Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym, o obwodach do 1600·mm - RFC 400x400
79 WRZ
79.1 KNR 217/114/2 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 200·mm, ocynkowane
79.2 KNR 217/102/6 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane
80 WRZ1
80.1 KNR 217/102/6 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane
81 WRZ2
81.1 KNR 217/102/5 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1800·mm, ocynkowane
81.2 KNR 217/102/6 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane
82 WRZ3
82.1 KNR 217/102/5 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1800·mm, ocynkowane
83 WRZ6
83.1 KNR 217/102/5 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1800·mm, ocynkowane
84 WRZ7
84.1 KNR 217/102/5 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1800·mm, ocynkowane
84.2 KNR 217/102/6 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane
85 N-P
85.1 KNR 217/114/2 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 200·mm, ocynkowane
86 N-P(-1)
86.1 KNR 217/114/2 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 200·mm, ocynkowane
86.2 KNR 217/102/3 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1000·mm, ocynkowane
86.3 KNR 217/130/1 Klapa p.poż. VX-4, LxH=200x200, KP + 1WKKP + EI24V + SD-LT230V
87 N-PO
87.1 KNR 217/114/2 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 200·mm, ocynkowane
88 N-P1
88.1 KNR 217/114/2 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 200·mm, ocynkowane
89 N-P2
89.1 KNR 217/114/2 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 200·mm, ocynkowane
90 N-P3
90.1 KNR 217/114/2 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 200·mm, ocynkowane
91 N-P4
91.1 KNR 217/114/2 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 200·mm, ocynkowane
92 N-KR
92.1 KNR 217/102/6 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane
92.2 KNR 202/2011/2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 40·cm - Promaduct 500 (EIS 120)

Podstawa nakładu, opis pozycji
93 N-KR-(-1)
93.1 KNR 217/134/3 (1) Dwuskrzydłowa klapa wentylacji pożarowej VX2H2V, LxH=700x640 + EI230V + 1WKKP + GHPV, LxH=700x640, zawiasy
93.2 KNR 217/102/6 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane
93.3 KNR 202/2011/2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 40·cm - Promaduct 500 (EIS 120)
94 N-KR-0
94.1 KNR 217/134/4 (1) Dwuskrzydłowa klapa wentylacji pożarowej VX2H2V, LxH=800x640 + EI230V + 1WKKP + GHPV, LxH=800x640, zawiasy
94.2 KNR 217/102/6 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane
94.3 KNR 202/2011/2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 40·cm - Promaduct 500 (EIS 120)
95 N-KR-1
95.1 KNR 217/134/4 (1) Dwuskrzydłowa klapa wentylacji pożarowej VX2H2V, LxH=800x640+ EI230V + 1WKKP + GHPV, LxH=800x640, zawiasy
95.2 KNR 202/2011/2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 40·cm - Promaduct 500 (EIS 120)
96 N-KR-2
96.1 KNR 217/102/6 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane
96.2 KNR 217/134/3 (1) Dwuskrzydłowa klapa wentylacji pożarowej VX2H2V, LxH=650x723 + EI230V + 1WKKP + GHPV, LxH=650x723, zawiasy
97 N-KR-3
97.1 KNR 217/134/3 (1) Dwuskrzydłowa klapa wentylacji pożarowej VX2H2V, LxH=650x723 + EI230V + 1WKKP + GHPV, LxH=650x723, zawiasy
97.2 KNR 217/102/6 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane
97.3 KNR 202/2011/2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 40·cm - Promaduct 500 (EIS 120)
98 N-KR-4
98.1 KNR 217/134/3 (1) Dwuskrzydłowa klapa wentylacji pożarowej VX2H2V, LxH=650x723 + EI230V + 1WKKP + GHPV, LxH=650x723, zawiasy
98.2 KNR 202/2011/2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 40·cm - Promaduct 500 (EIS 120)
99 OD1-1
99.1 KNR 202/2011/2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 40·cm - Promaduct 500 (EIS 60)
99.2 KNR 217/130/6 Klapa p.poż. VX-4, LxH=1000x250, KP + 1WKKP + EI24V + SD-LT230V
100 OD1-2
100.1 KNR 217/130/6 Klapa p.poż. VX-4, LxH=1000x250, KP + 1WKKP + EI24V + SD-LT230V
101 OD1-3
101.1 KNR 202/2011/2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 40·cm - Promaduct 500 (EIS 60)
101.2 KNR 217/130/5 Klapa p.poż. VX-4, LxH=800x250, KP + 1WKKP + EI24V + SD-LT230V
102 OD1-4
102.1 KNR 202/2011/2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 40·cm - Promaduct 500 (EIS 60)
102.2 KNR 217/130/5 Klapa p.poż. VX-4, LxH=800x300, KP + 1WKKP + EI24V + SD-LT230V
103 OD2
103.1 KNR 202/2011/2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 40·cm - Promaduct 500 (EIS 120)
103.2 KNR 217/130/5 Klapa p.poż. VX-4, LxH=600x600, KP + 1WKKP + EI24V + SD-LT230V

Podstawa nakładu, opis pozycji
104 OD2-(-1)
104.1 KNR 217/130/5 Klapa p.poż. VX-4, LxH=1000x200, KP + 1WKKP + EI24V + SD230V
105 OD2-0
105.1 KNR 202/2011/2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 40·cm - Promaduct 500 (EIS 120)
105.2 KNR 217/130/5 Klapa p.poż. VX-4, LxH=800x250, KP + 1WKKP + EI24V + SD-LT230V
106 OD2-1
106.1 KNR 202/2011/2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 40·cm - Promaduct 500 (EIS 120)
106.2 KNR 217/130/4 Klapa p.poż. VX-4, LxH=600x250, KP + 1WKKP + EI24V + SD-LT230V
107 OD2-2
107.1 KNR 202/2011/2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 40·cm - Promaduct 500 (EIS 120)
107.2 KNR 217/130/4 Klapa p.poż. VX-4, LxH=400x500, KP + 1WKKP + EI24V + SD-LT230V
108 OD2-3
108.1 KNR 202/2011/2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 40·cm - Promaduct 500 (EIS 120)
108.2 KNR 217/130/4 Klapa p.poż. VX-4, LxH=400x500, KP + 1WKKP + EI24V + SD-LT230V
109 OD2-4
109.1 KNR 202/2011/2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 40·cm - Promaduct 500 (EIS 120)
109.2 KNR 217/130/4 Klapa p.poż. VX-4, LxH=400x500, KP + 1WKKP + EI24V + SD-LT230V
110 OD3-0
110.1 KNR 202/2011/2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 40·cm - Promaduct 500 (EIS 60)
110.2 KNR 217/130/3 Klapa p.poż. VX-4, LxH=450x350, KP + 1WKKP + EI24V + SD-LT230V
111 OD3
111.1 KNR 202/2011/2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 40·cm - Promaduct 500 (EIS 60)
112 OD3-1
112.1 KNR 202/2011/2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 40·cm - Promaduct 500 (EIS 60)
112.2 KNR 217/130/3 Klapa p.poż. VX-4, LxH=450x350, KP + 1WKKP + EI24V + SD-LT230V
113 OD3-2
113.1 KNR 202/2011/2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 40·cm - Promaduct 500 (EIS 60)
113.2 KNR 217/130/3 Klapa p.poż. VX-4, LxH=450x350, KP + 1WKKP + EI24V + SD-LT230V
114 OD3-3
114.1 KNR 202/2011/2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 40·cm - Promaduct 500 (EIS 60)
114.2 KNR 217/130/3 Klapa p.poż. VX-4, LxH=450x350, KP + 1WKKP + EI24V + SD-LT230V
115 OD3-4
115.1 KNR 202/2011/2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 40·cm - Promaduct 500 (EIS 60)
115.2 KNR 217/130/3 Klapa p.poż. VX-4, LxH=450x350, KP + 1WKKP + EI24V + SD-LT230V
116 RANSFE
116.1 KNR 217/130/7 Klapa transerowa 140, LxH=700x700 + WT72C + EI230V + 1WKKP + SAA, LxH=690x690, anod., wmurowanie + GHPV, LxH760x749, zawiasy + CFG, LXH=400x379, stal, ocynk
117 N-KL
117.1 KNR 217/102/6 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane
117.2 KNR 202/2011/2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 40·cm - Promaduct 500 (EIS 120)

Podstawa nakładu, opis pozycji
117.3 KNR 217/130/7 Klapa p.poż. VX-4, LxH=800x800, KP + 1WKKP + EI24V + SD-LT230V
118 N-KL-1
118.1 KNR 217/102/6 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane
118.2 KNR 217/134/4 (1) Dwuskrzydłowa klapa wentylacji pożarowej VX2H2V, LxH=750x723+ EI230V + 1WKKP + GHPV, LxH=750x723, zawiasy
119 N-KL-2
119.1 KNR 217/102/6 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane
119.2 KNR 217/134/4 (1) Dwuskrzydłowa klapa wentylacji pożarowej VX2H2V, LxH=750x723+ EI230V + 1WKKP + GHPV, LxH=750x723, zawiasy
120 N-KL-3
120.1 KNR 217/102/6 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane
121 N-KL-4
121.1 KNR 217/102/6 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane
122 N-WIND
122.1 KNR 217/102/6 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane
122.2 KNR 202/2011/2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 40·cm - Promaduct 500 (EIS 120)
122.3 KNR 217/130/4 Klapa p.poż. VX-4, LxH=500x400, KP + 1WKKP + EI24V + SD-LT230V
123 CZ1
123.1 KNR 217/102/6 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane
124 CZ2
124.1 KNR 217/102/6 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane
125 CZ3
125.1 KNR 217/102/6 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane
126 CZ4
126.1 KNR 217/102/6 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane
127 CZ5
127.1 KNR 217/102/6 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane
128 CZ7
128.1 KNR 217/102/6 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane
129 Bariera ogniowa
129.1 Bariera ogniowa - BIS PACIFYRE
130 Izolacja
130.1 KNR 216/305/4 Izolacja płytami z wełny mineralnej laminowanymi folią aluminiową, grubość izolacji 40-60·mm, powierzchnie płaskie Lamela Mat 20mm
130.2 KNR 216/305/4 Izolacja płytami z wełny mineralnej laminowanymi folią aluminiową, grubość izolacji 40-60·mm, powierzchnie płaskie Lamela Mat 25mm
130.3 KNR 216/305/4 Izolacja płytami z wełny mineralnej laminowanymi folią aluminiową, grubość izolacji 40-60·mm, powierzchnie płaskie Lamela Mat 30mm
130.4 KNR 216/305/4 Izolacja płytami z wełny mineralnej laminowanymi folią aluminiową, grubość izolacji 40-60·mm, powierzchnie płaskie Lamela Mat 50mm
130.5 KNR 216/305/4 Izolacja płytami z wełny mineralnej laminowanymi folią aluminiową, grubość izolacji 40-60·mm, powierzchnie płaskie Lamela Mat 60mm
130.6 KNR 216/601/4 Płaszcze z blachy ocynkowanej, blacha 0,55·mm, zbiorniki - ściany boczne, Fi do 2220·mm - analogia

Podstawa nakładu, opis pozycji
131 Centrale wentylacyjne
131.1 KNR 217/323/1 Centrala wentylacyjna AHU 1 - analogia
131.2 KNR 217/323/1 Centrala wentylacyjna AHU 2 - analogia
131.3 KNR 217/323/1 Centrala wentylacyjna AHU 3 - analogia
131.4 KNR 217/323/1 Centrala wentylacyjna AHU 4 - analogia
131.5 KNR 217/323/1 Centrala wentylacyjna AHU 5-6 - analogia
131.6 KNR 217/323/1 Centrala wentylacyjna AHU 7 - analogia
132 Wentylatory
132.1 KNR 217/205/4 Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej, o średnicach otworów ssących do 630·mm i masie do 227·kg - wentylator kanałowy okrągły typ AFC4-630-220
132.2 KNR 217/205/10 Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej, o średnicach otworów ssących do 1200·mm i masie do 1226·kg - wentylator kanałowy typ AFC6-1250-1100
132.3 KNR 217/205/7 Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej, o średnicach otworów ssących do 900·mm i masie do 538·kg - wentylator kanałowy typ AFC4-900P-750
132.4 KNR 217/201/1 Wentylatory promieniowe z wirnikiem osadzonym na wale silnika - napęd nr·1, o średnicach otworów ssących do 200·mm i masie do 110·kg - wentylator dachowy CTVB/4-180
132.5 KNR 217/201/2 Wentylatory promieniowe z wirnikiem osadzonym na wale silnika - napęd nr·1, o średnicach otworów ssących do 250·mm i masie do 180·kg - wentylator dachowy CTVB/4-225
132.6 KNR 217/201/2 Wentylatory promieniowe z wirnikiem osadzonym na wale silnika - napęd nr·1, o średnicach otworów ssących do 250·mm i masie do 180·kg - wentylator dachowy oddymiający CVHT-15/15
132.7 KNR 217/205/3 Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej, o średnicach otworów ssących do 500·mm i masie do 150·kg - KEF 160
133 Skraplacze
133.1 KNR 724/104/1 Skraplacze - do central AHU1, 2, 3, 4 MUZ-G35VA - analogia
133.2 KNR 724/104/1 Skraplacze - do central AHU5, 7, MUZ-G50VA - analogia
134 Rury miedziane
134.1 KNRI 215/202/1 Rurociągi gazowe miedziane lutowane, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, lutowanie twarde, 1/4"
134.2 KNRI 215/202/1 Rurociągi gazowe miedziane lutowane, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, lutowanie twarde, 3/8"
134.3 KNRI 215/202/3 Rurociągi gazowe miedziane lutowane, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, lutowanie twarde, 1/2"
134.4 KNR 34/101/18 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 30·mm (S), rurociąg Fi 12-22·mm - 10mm
134.5 KNR 34/101/18 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 30·mm (S), rurociąg Fi 12-22·mm - 15mm
134.6 KNR 216/601/1 Płaszcze z blachy ocynkowanej, blacha 0,55·mm, rurociągi, Fi do 55·mm
135 W6
135.1 KNR 217/114/3 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 315·mm, ocynkowane
135.2 KNR 217/102/4 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1400·mm, ocynkowane
135.3 KNR 217/131/3 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 315·mm - CD1+0 D=250
135.4 KNR 217/209/4 Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym, o obwodach do 2600·mm - 600x600

Podstawa nakładu, opis pozycji
136 G
136.1 KNR 217/102/3 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1000·mm, ocynkowane
136.2 KNR 217/114/1 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 100·mm, ocynkowane
136.3 KNR 217/114/2 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 200·mm, ocynkowane
136.4 KNR 217/131/3 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 315·mm - CD1+0 D=250
136.5 KNR 217/209/4 Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym, o obwodach do 2600·mm - 600x600
136.6 KNR 217/131/1 Klapa p.poż CX-4, D=100 + WT72C + EI24V + FD-LT230V + 1WKKP
136.7 KNR 217/131/2 Klapa p.poż CX-4, D=160 + WT72C + EI24V + FD-LT230V + 1WKKP
136.8 KNR 217/131/1 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 100·mm - CD1+0 D=100
136.9 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm - CD1+0 D=160
137 Instalacja glikolowa łącząca sekcję Centrali AHU 5-6
137.1 Kalkulacja indywidualna Instalacja glikolowa łącząca sekcję Centrali AHU 5-6